






-  Kantbukkemaskiner - hånd- og fodbetjente - model HS
-  Folding machine - hand and foot operated - model HS
-  Schwenkbiegemaschinen - Hand- und Fussbediente - Modell HS

HS 7S - HS 9S




HS 7S

 HM Kantbukkemaskiner model HS 4S-9S er udstyret med segmentopdelt overvange og er konstrueret med fodbetjent tilspændning af overvangen, hvorved der opnås en særdeles enkel og hurtig arbejdsgang, idet begge hænder er fri til indstilling af bukkematerialet. Der er 45 mm udsparringer i under-, og over- og bukkevanger til brug ved bukning af profiler med opbukkede sider. Vægtudligning på bukkevangen sikrer en perfekt og ubesværet bukning i hele kapacitetsområdet. **Ekstra tilbehør:** Pladeanslag, fast skinne i overvange og ERGO enhed.




 All HS 4S-9S models are equipped with a segmented upper beam, and these models are constructed with an effective foot operated clamping feature. This ensures that folding tasks can be carried out quickly and safely, with both hands being free to adjust the positioning of the work-piece. The machine bed, clamping and folding beams have 45 mm clearances in them, for when folding profiles with pre-formed sides. The folding beams are all fitted with a counter-balance for effortless operation.


Optional equipment: Back gauge, solid upper beam and ERGO unit.

 HM Schwenkbiegemaschinen Modell HS 4S-9S mit fußbedienter Oberwangenstellung erleichtern und beschleunigen den Arbeitsgang, da beide Hände zum Einlegen und Biegen des Materials frei sind. Die Maschinen haben Segmente in der Oberwange. Durch die 45 mm Ausparung an Ober-, Unter- und Biege- wange können drei Seiten von Profilen perfekt gebogen werden. Der Federgewichtsausgleich der Biege- wange gewährleistet einwandfreies, unbeschwertes Biegen über den gesamten Leistungsbereich.

Weiteres Zubehör: Hinteranschlag, durchgehende Biegeschiene und ERGO unit.



-  Segmentopdelt overvange
-  Segmented upper beam
-  Segmente in der Oberwange



Model	Varenummer	Arbejds længde	Pladetykkelse	Max. åbning	Bukke vinkel	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Working Length	Sheet thickness	Max. opening	Folding Angle	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Werklänge	Plattenstärke	Max. Öffnung	Biege winkel	Maße L-B-H	Gewicht
HS 7S	0031 7100	2020 mm	1,50 mm	45 mm	135°	2440x670x1270 mm	620 kg
HS 9S	0031 9100	3020 mm	1,00 mm	45 mm	135°	3420x670x1270 mm	940 kg